

Специализированный скотч

Наименование	Описание	Цена	Фото
Двухсторонний тканевый скотч 50мм x 15м	Лента ткани D/S широко используется в строительной промышленности и установке ковров. Отличное сцепление двух поверхностей. Тканевая / PЕТ основа		
Двухсторонний тканевый скотч 50мм x 20м			
Предупреждающая лента 0,03мм x 50мм x 100м	Широко используется в целях преду-преждения несчастных случаев, опас-ности. Обладает дальней видимостью. Лента сделана из пленки без клейкого покрытия с хорошей гибкостью		
Противоскользящий скотч 48мм x 5м	Скотч с силиконовым песком и специальными анти-скользкими мате-риалами. Удобен и прост в исполь-зовании. Предотвращает скольжение.		
Противоскользящий скотч 25мм x 5м			
Скотч для обмотки труб	Данный скотч идеален для защиты подземного трубопровода от коррозии и трения. Хорошее сопротивление влажности, коррозии и температурным изменениям.		
Изоляционный скотч (черный) 19мм x 25м	Изолента ПВХ успешно применяется как в производстве, так и в быту в качестве изоляционного материала при проведении различных электротехнических работ.		
Тканевый скотч 48мм x 20мм	Сильное прилипание. Высокий предел прочности. Широко используется для сверхпрочной упаковки. Соединение ковrolана, переплет книг и т.д.		
Тканевый скотч 48мм x 13,5мм цветной			
Малярный скотч 25мм x 20м	Разновидность самоклеящихся лент на бумажной основе. Основное применение клейких лент на бумажной основе, защита поверхностей при проведении малярных, штукатурных работ и лакировке внутри помещений.		
Малярный скотч 25мм x 50м			
Малярный скотч 48мм x 50м			
Малярный скотч 50мм x 50м			
Армированный скотч 50мм x 25м #	Основа скотча укреплена стекло-волокном. Обладает очень высоким пределом прочности, большим усилием на разрыв. Используется для упаковки тяжелой продукции (метал. конструкций, труб и т.д.)		
Армированный скотч 50мм x 25м =			
Серпянка 48мм x 20м	Применяется для армирования: стыков плит различных листовых материалов; трещин на потолках и стенах; стыков потолков со стенами;	- - -	
Двусторонний скотч на вспененной основе 40мм x 5м	Предназначен для прочного крепления различных предметов и материалов (в том числе зеркал, молдингов) к разным типам поверхностей (в частности при авторботах).		
Двусторонний скотч на вспененной основе 50мм x 5м			
Оконный уплотнитель из поролона 15мм x 2м	Самоклеящийся уплотнитель из поролона. Применяется для герметизации щелей в оконных рамах. Защищает от сквозняков, холода, пыли, шума. Быстрый и экономичный вариант утеплить окна.		
Алюминиевый скотч 48мм x 10м	Эта лента обеспечивает превосходную влагостойкость, защиту от пыли, пламени, химических воздействий и высокой температуры. Вообще используется при полной герметизации.		
Алюминиевый скотч 48мм x10м RAT			